510 PROLI PATE HP

D2 ET



LES «PLUS» PRODUIT

- Hautes performances
- Spécial rénovation
- Application sur carrelage, peinture
- Faïence jusqu'à 2 000 cm²
- Parois de locaux humides (EB+)
- Sans solvant

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Prêt à l'emploi
- Fabriqué dans un site ISO 14001

Fabriqué en France

SANS SOLVANT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ COLLE EN PÂTE AMÉLIORÉE D2 ET - HAUTES PERFORMANCES

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle en pâte prête à l'emploi destinée à la pose murale de revêtements céramiques de petits et moyens formats en locaux EB+.

DOMAINES D'APPLICATION

■ **Murs** : intérieurs

Compatible avec les systèmes

• **596 PROLICOAT***

Supports exclus

- Supports à base de métal
- Enduit pelliculaire ≤ 3 mm
- Enduit contenant plus de 5% d'humidité résiduelle (plâtre)

Supports et revêtements associés

SURFACE MAXIMUM en cm²

	p = porosité en %	Pâte de verre Émaux	Plaquette de terre cuite	Carreau de terre cuite	Grès p ≤ 3	Grès p > 3	Faïence	Pierre Naturelle p ≤ 2	Pierre Naturelle p > 2	POIDS MAXIMUM
MURS (a) INTÉRIEURS H < 6 m	**SUPPORTS NEUF (b)**									
	- Béton soigné - Enduit base ciment - Enduit plâtre - Plaque de plâtre cartonnée (non hydrofugée) - Carreau de plâtre (non hydrofugé) - Carreau de terre cuite - Béton cellulaire	120	230	900	1 200	1 200	2 200	1 200	1 200	30 kg/m²
	- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/OSB)	120	230	900	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
	- Plaque de plâtre cartonnée (hydrofugée) - Carreau de plâtre (hydrofugé)		230	900		1 200	2 200		1 200	
	- Panneaux prêts à carreler (Type WEDI ou FERMACELL) - Plaque ciment	120	230	900		1 200	1 200		1 200	
	SUPPORTS RÉNOVATION (b)									
	- Ancien carrelage - Peinture poncée (sur support ciment)		230	900		1 200	2 200		1 200	30 kg/m²

(a) Pour le degré d'exposition à l'eau admis, se reporter au tableau guide de choix - (b) Se reporter aux documents normatifs en vigueur (CPT, DTU)

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : pâte blanche
- **Densité** : 1,75 ± 0,1
- **pH** : 8,5 ± 1
- **Composition** : résines copolymères acryliques, charges minérales et adjuvants
- **Granulométrie** : 0,5 mm maxi

Caractéristiques d'utilisation (1)

- **Temps ouvert** : 30 min environ
- **Temps d'ajustabilité** : 10 à 20 min environ

Performances (1)

- Adhérence initiale par cisaillement (MPa) : ≥ 1
- Adhérence par cisaillement après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1
- Adhérence par cisaillement après action de l'eau (MPa) : ≥ 0,5
- Adhérence par cisaillement à température élevée (MPa) : ≥ 1
- Résistance aux températures : -20°C +80°C

MODE D'EMPLOI

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en œuvre des produits

Préparation des supports

Neuf

- Les supports seront sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance…
- Ils ne devront pas ressuer l'humidité, ni être gelés.

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur. * voir la Fiche Technique du produit

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO

Ancien carrelage et peinture

- Sonder les revêtements existants afin de s'assurer de leur bonne tenue.
- Déposer les carreaux soufflés et recoller les éléments manquants.
- Gratter ou poncer les résidus de vernis, de peinture écaillée ou de colle.
- Dépolir les peintures brillantes et poncer les céramiques émaillées.
  Les poussières seront aspirées.
- Éliminer le glacis formé par les graisses et produits d'entretien (cire, encaustique…) à l'aide d'une lessive sodée. Rincer puis laisser sécher.
- Rectifier les défauts de planimétrie ≤ 4 mm en ratissant directement avec **510 PROLI PATE HP**, la veille de la pose.
- Sur peinture poncée, primairiser avant collage.

Application

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis avec la taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas du double encollage, respecter les indications précédentes en procédant en plus au beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement céramique par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer un parfait transfert.

JOINTOIEMENT

Délai de séchage avant jointoiement : 24 h environ

Utiliser nos produits

543 PROLIJOINT MUR*
545 PROLIJOINT SOUPLE*
5046 ELIT*
549 PROLIPOX MS*
550 - 551 PROLIJOINT RESIST*

Cas d'un SPEC

Attendre 72 h minimum avant de réaliser le jointoiement sur **596 PROLICOAT***

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Nettoyage immédiat à l'eau.
- Nettoyage après prise avec un décapant peinture ou à l'eau très chaude.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Mode d'encollage et consommation **(poids en pâte par m² indicatif)**

Format du carreau (cm²)	S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200
MURS INTÉRIEURS	3 kg/m² (V6)	4,5 kg/m² (U6)	5 kg/m² (U6)

SIMPLE ENCOLLAGE (S ≤ 500) — DOUBLE ENCOLLAGE (500 < S ≤ 2 200)

* voir la Fiche Technique du produit

CONSOMMATION
- 3 à 5 kg/m² (voir tableau de consommation).

CONDITIONNEMENT
- Seau de 3 kg.
- Seau de 7 kg.
- Seau de 15 kg.
- Seau de 25 kg.

PALETTISATION
- 36 seaux de 25 kg (900 kg).

CONSERVATION
1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
- Conforme à la Norme NF EN 12004.
- Certificat CSTB certified.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO